


## 水汽探测仪

### ■ 主要特点

实时输出水汽探测数据；

支持所有 GNSS 系统及其频点，具有多种数据传输接口，可实现多台设备组网观测；  
全中文操作界面和日志记录。



### ■ 技术指标

支持频点	GPS L1/L2/L5 , BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2 , GALILEO E1/E5, IRNSS L5 , QZSS L1/L2, SBAS L1/L5
测量频率	100 Hz
更新频率	1 Hz
载波相位	0.5% 周
伪距精度	8 cm
数据接口	千兆以太网、WiFi、USB、RS232
大气可降水量	可达 1-2 kg/m <sup>2</sup> (6-13mm ZTD)

### ■ 接口

尺寸: 290×145×40mm

重量: 1.5kg

输入电压: 20V

功耗: 20W

天线: TNC

电源: 4pins


COM: 7pins

USB: 7pins


以太网: 9pins

WiFi 天线: SMA

### ■ 软件界面



## 整体界面



## GNSS 卫星轨迹、星空图

接收机信息					
设备ID	软硬件版本	工作状态	UTC时间	设备IP地址	开机时间
2	HV1 SV1	P+I	2019Year7Second	192.1.0.110	1330 s
通讯状态	Clock source	GPS 时间	经度	纬度	Elevation (m)
232端口打开\网络端...	内部时钟	2058Week286515S...	116.331	39.9808	81.8131
X 速度(s)	Y 速度(s)	Z 速度(s)	合成速度(s)	工作频率	
0.017196	-0.0311685	-0.0224397	0.0420799	L1+L2CL+L5+B1+B2+B3+E1+E5B+L1+L2+R1+L1+L2+L5+L1+L5	
钟差(s)	钟漂(m/s)	pdop	错误包数/总数		
-0.353312	-5.13167	2	FMT1:1/1269		

日志


```

Info: 不保存RTCM数据 (2019-06-19 15:08:28 周三)
Info: 联机: LAN: IP:192.168.0.120 Port:54721 已连接 (2019-06-19 15:08:31 周三)
Info: 断开连接 (2019-06-19 15:09:00 周三)
Info: 联机: LAN: IP:192.168.0.120 Port: 54721 已连接 (2019-06-19 15:09:00 周三)
Info: 断开连接 (2019-06-19 15:09:05 周三)
Info: 断开连接 (2019-06-19 15:09:05 周三)
Info: 断开连接 (2019-06-19 15:09:05 周三)
Info: 联机: LAN: IP:192.168.0.110 Port:44407 已连接 (2019-06-19 15:09:08 周三)


```

当前所有卫星号S4指数正常

## 接收机基本信息及日志窗口



## 通道信息及载噪比



原始数据频谱及水汽显示

北京浩宇巡天科技有限公司

地址：北京市海淀区上地六街 17 号 1 号楼康得大厦 2F6211B

邮编：100085

电话：010-82897220

传真：010-82897320

Email : Gao.bing@hoyateq.com